

TOPSelect

Acryl Combi Clean

Reparatur- und Pflegeset für Acryloberflächen
TSPSA

Anleitung zur Behandlung glänzender Oberflächen

Leichte Kratzer: Betroffene Stelle säubern, mit 1000er Schleifpapier bearbeiten, etwas Polierpaste auftragen und mit dem Tuch in kreisförmigen Bewegungen polieren. Anschließend mit klarem Wasser und dem Schwamm abwaschen und trocknen. Bei Bedarf den Vorgang wiederholen.

Tiefe Kratzer und Brandverfärbungen: Betroffene Stelle mit grobem Schleifpapier (Nr. 400 oder 600) in eine Richtung nass planschleifen. Die Arbeit kann mit einer Zieh Klinge erleichtert und verkürzt werden. Danach mit 1000er Schleifpapier nass in eine Richtung die Schleifspuren ausgleichen. Diese matte Stelle nun, wie zuvor beschrieben, mit Polierpaste behandeln, mit Wasser abspülen und trocken.

Inhalt:

- Wasserschleifpapier der Körnung 400, 600 und 1000
- Polierschleifpaste
- Poliertuch
- Schwamm

Anleitung zur Behandlung matter Oberflächen

Leichte Kratzer: Zunächst die betroffene Stelle mit 600er Schleifpapier nass in Längsrichtung planschleifen, anschließend mit 1000er Schleifpapier ebenfalls in Längsrichtung leicht nachschleifen. Danach mit klarem Wasser und Schwamm abwaschen und trocknen. Bei Bedarf den Vorgang wiederholen. Nicht polieren! Nun handelsüblichen Spiritus in Längsrichtung auftragen, verdunsten lassen und mit klarem Wasser nachspülen.

Tiefe Kratzer: Betroffene Stelle mit 400er Schleifpapier nass in Längsrichtung vorschleifen und wie zuvor beschrieben weiterbehandeln.



4025648247217

P&M

Gruppe