

Produktdatenblatt

Dokument: steinoflex® 405 R - EXPORT

Dateipfad:	steinoflex_405_R	Version:	7.0.0.1	Datum:	18.07.2017	erstellt:	CA
------------	------------------	----------	---------	--------	------------	-----------	----

Produktbezeichnung:

steinoflex® 405 R Abfluss-Schallisolierschlauch

Produktzusammensetzung/Werkstoff:

hochelastischer, geschlossenzelliger Polyethylen-Weichschaum mit reißfester Folienbeschichtung
frei von HFCKW und HFKW

Ausführung:

Dimensionen lt. Preisliste, Sonderdimensionen auf Anfrage

Verpackung:

in Kartons

Anwendungsbereich:

Abflussrohre und alle Bereiche, die ohne besondere Auflagen bleiben,
zum Schutz von Schwitzwasser und Korrosion

CE - Bezeichnungsschlüssel:

PEF-EN 14313-ST(+)-90-ST(-)-0-WS005-MU7000

Technische Daten:

Wärmeleitfähigkeit gem. EN 12667 Mitteltemperatur + 10 °C Mitteltemperatur + 40 °C	0,036 W/mK 0,040 W/mK
Brandverhalten gem. EN 13501-1	E _L d0
Baustoffklasse gem. DIN 4102	B2
obere Anwendungsgrenztemperatur	bis + 90 °C
Rohdichte	ca. 35 kg/m ³