

Produktdatenblatt

| | | | | | | | |
|------------|--------------------------|----------|---------|--------|------------|-----------|----|
| Dokument: | steinoflex® 405 R | | | | | | |
| Dateipfad: | ... steinoflex_405_R | Version: | 8.0.0.2 | Datum: | 23.11.2021 | erstellt: | SL |

Produktbezeichnung:

steinoflex® 405 R Abflusisolierschlauch

Produktzusammensetzung/Werkstoff:

hochelastischer, geschlossenzelliger Polyethylen-Weichschaum mit reißfestem Folienmantel
rote Schutzfolie außen, Rillenstruktur innen
frei von HFCKW und HFKW

Ausführung:

Dimensionen lt. Preisliste, Sonderdimensionen auf Anfrage

Verpackung:

10 lfm pro Rolle, in Kartons

Anwendungsbereich:

Schallentkopplung von Abwasserleitungen und alle Bereiche, die ohne besondere Auflagen bleiben

CE – Bezeichnungsschlüssel:

PEF-EN 14313-ST(+)-90-ST(-)-0-WS005-MU7000

Technische Daten:

| | |
|---|---------------------|
| Wärmeleitfähigkeit gem. EN ISO 8497 Mitteltemperatur +10°C | 0,040 W/mK |
| Brandverhalten gem. EN 13501-1 | E ₁ , d0 |
| obere Anwendungsgrenztemperatur | bis + 90 °C |