

Pflegeanleitung von NDW-Produkten

Um Schäden an den Innenteilen sowie auch an der Oberfläche der NDW-Produkte vermeiden zu können, müssen folgende Pflegehinweise beachtet werden:


- Es dürfen nur Reinigungsmittel verwendet werden, die für die jeweilige Oberfläche geeignet sind. Benutzen Sie **KEINE** abrasiv wirkenden Reinigungsmittel wie Scheuermittel, Padschwämme, Drahtbürsten etc und keine scharfen, ammoniak- oder chlorhaltige Reinigungsmittel, da die Oberflächenstruktur nachhaltig geschädigt werden könnte. Bitte nie unverdünnte Mittel wie Spiritus, Bleichmittel, Verdüner oder ähnliches verwenden, da sich dadurch Flecken an der Oberfläche bilden können. Bitte keine chlorhaltigen Reinigungsmittel verwenden. Diese Reinigungsmittel können Oberflächenkorrosion verursachen.



- Die **verchromte Oberfläche** sollte täglich mit einem feuchten, weichen Tuch gereinigt werden. Die verchromten Oberflächen vertragen keine Säuren wie z. B. Salzsäure, Ameisensäure, Essigsäure oder säurehaltigen Reinigungsmittel.

Bei der **Schwarz matten Oberfläche** Grundsätzlich alle Reinigungsprodukte vermeiden wie bei den verchromten Produkten. Am besten nur mit Wasser und/oder sanfte Reinigungsmittel (z. B. Glasreiniger ohne Zusatzmittel). Immer ein weiches, sauberes Tuch verwenden – nie scheuernde Hilfsmittel wie Padschwämme oder Mikrofasertücher verwenden.

- Als Reinigungsmittel für die Oberfläche sollte man ein neutrales Reinigungsmittel verwenden, welches man kurz einwirken lässt. Reinigungslösungen von Sprühreinigern dürfen niemals direkt auf die Oberfläche gesprüht werden. Bitte geben Sie die Lösung auf ein Reinigungstuch und reinigen Sie erst dann die Armatur. Nach jeder Reinigung muss die Armatur mit ausreichend klarem Wasser abgespült werden. Anschließend sollte die Armatur mit einem trockenen, weichen Tuch trocken gerieben werden.



- **Kalkablagerungen** kann man durch vorsichtiges Reiben an den Noppen entfernt werden. Reste von Shampoos, Flüssigseifen und anderen Körperpflegemittel sollten ebenfalls nur mit Hilfe von klarem Wasser entfernt werden. Anschließend sollte man die Armatur wieder mit einem weichen Tuch trockenreiben.



Schäden an den NDW-Produkten, die durch falsche oder unsachgemäße Behandlung entstehen, unterliegen nicht der NDW-Gewährleistung.