


lino SofTouch Standardarmatur Selbstschluss mit Mischung, Edelstahl, mechanische Druckkartusche, mit Mischung, G3/8



Selbstschlussarmatur mit Mischung

Hydraulisch gesteuerte Selbstschlussarmatur:

- Leichtgängige, mechanisch, hydraulisch gesteuerte Selbstschlussarmatur
- Laufzeit 6 -10 s bei einer üblichen Betätigungsdauer von 0,2 s
- funktionssichere Druckkartusche
- vandalengeschützte Hydraulikkartusche durch begrenzten Betätigungsweg der Betätigungskappe
- zum Anschluss an Kaltwasser und Warmwasser
- Gehäuse und Betätigungskappe: Edelstahl

### Eigenschaften:

Anschluss-Nennweite: G3/8,  
Bedienung: mechanische Druckkartusche,  
Mischung: mit Mischung,  
Ausladung (x): 172 mm,

### Technische Daten:

Technische Daten  
Betriebsdruck: 0,5 - 10,0 bar  
Durchflussmenge: 6 l/min (3 bar)  
Wassertemperatur (max.): 80 °C  
Auslösekraft (max.): 15 N (unabhängig vom Betriebsdruck)  
Druckschläuche: ca. 350 mm  
Eckventilanschlüsse: G 3/8"  
Schmutzsiere: 0,5 mm Maschenweite

Strahlwinkel: 40 °  
Auslaufhöhe: 73 mm  
Ausladung: 90 mm  
Normen: DIN EN 200, DIN EN 816; CE