





Geberit Duofix Element für Dusche, 130 cm, mit Wandablauf, Wandarmatur Unterputz, für Estrichhöhe am Einlauf 90–200 mm



 Der Artikel wird von Geberit nicht mehr produziert. Im Handel ist er auslaufend oder nicht mehr erhältlich.

VERWENDUNGSZWECKE

- Für häusliche Bäder
- Für UP-Wandarmaturen
- Zur Entwässerung bodenebener Duschen
- Für Verbundabdichtungen
- Für Trockenbau
- Für Estrichhöhen ≥ 90 mm am Einlauf
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwandinstallationen
- Zum Einbau in raumhohe Installationswände
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Geberit Duofix Systemwände
- Für UP- oder AP-Armaturen

EIGENSCHAFTEN

- Statisch selbsttragender Rahmen, mit Pulverbeschichtung korrosionsgeschützt
- Abdichtscheibe selbstklebend, vliesbeschichtet
- Dichtvlies vormontiert
- Dichtvlies umlaufend 10 cm, zur Anbindung von Abdichtsystemen

- Güteüberwacht nach EN 1253-3
- Beplankungsdicke 10–40 mm
- Rahmen mit Bohrlöchern $\varnothing 9$ mm für Befestigung im Holzständerbau
- Für Fliesenaufbauten auf Boden von 2–26 mm geeignet
- Für Fliesenaufbauten an Wand von 2–35 mm geeignet
- Dichtebene zur spannungsfreien Dichtungsanbindung einstellbar
- Fußplatten drehbar
- Fußplattentiefe passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und Geberit Duofix Systemschienen
- Abwasseranschluss seitlich
- Einlaufhöhe des Geruchsverschlusses einstellbar
- Fußstützen mit Rutschhemmung
- Montageplatte höhen- und tiefenverstellbar
- Montageplatte aus Furnierholz, wasserfest verleimt
- Baustoffklasse B2 nach DIN 4102-1, bzw. Klasse D-s2, d0 nach EN 13501-3
- Formaldehydabgabe Klasse A nach EN 1084, bzw. Klasse E 1 entsprechend nach EN 13936

TECHNISCHE DATEN

Sperrwasserhöhe (mm) 50 mm

LIEFERUMFANG

- Anschlussstutzen aus PE-HD, $\varnothing 50$ mm
- Anschlusswinkel Rp 1/2" / R 1/2", MF-fähig
- Abdichtscheibe
- Schalldämmunterlage
- Dämmhülse
- Schutzstopfen
- Bauschutzdeckel mit integriertem Einlaufblech
- Befestigungsmaterial

ZUSÄTZLICH ZU BESTELLEN

- Fertigbauset

ZUBEHÖR

- Geberit Übergangsstück auf PVC

- Geberit Übergangsstück PE-HD auf PVC
- Geberit Duofix Traverse aufsteckbar, für Seitenwandbefestigung
- Geberit Duofix Befestigungsmaterial für Ständerabstand 50–57,5 cm
- Geberit Duofix Set Fußverlängerungen für Fußbodenaufbauten 20–40 cm
- Geberit Duofix Set Fußbefestigung an Rückwand
- Geberit Duofix Set Wandanker für Einzel- und Systemmontage
- Geberit Duofix Set Wandanker für Einzelmontage

- Geberit Kollektorprofil für CleanWall Wandablauf für Dusche
- Geberit Fertigbauset für CleanWall Wandablauf, befliesbar, rahmenlos
- Geberit Fertigbauset für CleanWall Wandablauf, befliesbar, mehrteilig
- Geberit Fertigbauset für CleanWall Wandablauf, Abdeckung aus Edelstahl gebürstet
- Geberit Fertigbauset für CleanWall Wandablauf, Abdeckung aus Edelstahl, verschraubbar

- Geberit Fertigbauset für CleanWall Wandablauf, Abdeckung aus Kunststoff
- Geberit Badewannenanschluss für CleanWall Wandablauf für Dusche
- Geberit Fertigbauset für CleanWall Wandablauf, Abdeckung aus Edelstahl poliert

INFO

- Bodenfliesen aus Naturstein können sich im Duschbereich verfärben

Art-Nr.	DN	d, ø mm	Ablaufleistung l/s	B cm	H cm	T cm	VE1 St	VE2 St
111.580.00.1 Produktion eingestellt	50	50	0.8	50	130	11	1	4