



## VERWENDUNGSZWECKE

- Zum einlagigen Beplanken von Geberit Duofix Systemwänden
- Zum horizontalen Beplanken
- Für Bereiche mit geringer und mäßiger Wassereinwirkung
- Für den Einsatz in den Wassereinwirkungsklassen W0-I und W1-I, nach DIN 18534
- Nicht geeignet für handelsübliche Paneelschrauben

## EIGENSCHAFTEN

- Verschraubbar mit Geberit Paneelschrauben
- Imprägniert

- Baubiologisch unbedenklich
- Nicht brennbar
- Baustoffklasse A2, nicht brennbar, nach DIN 4102
- Typ H2 nach EN 520+A1

## TECHNISCHE DATEN

Werkstoff	Gipskarton
Druckfestigkeit	3.5 N/mm <sup>2</sup>

## ZUBEHÖR

- Geberit Spachtelmasse

- Geberit Paneelschraube
- Geberit Paneelschraube magaziniert

## INFO

- Zur Verschraubung der Paneele sind Geberit Paneelschrauben zu verwenden
- Beim Beplanken von Duofix Systemwänden in Räumen mit hoher und sehr hoher Wassereinwirkung (nach DIN 18534-1) ist das Geberit Aquapaneel Pro (461.163.00.5, siehe Kapitel GIS) zu verwenden

Art.-Nr.	B cm	H cm	T cm	Gewicht Hauptelement kg	VE2 St.	VE3 St.
111.808.00.1	200	60	1.8	18.7	20	100