

# Produktdatenblatt

501 Design pure

Schwingtür mit festem Segment



Klare Akzente, fokussiert auf das Wesentliche machen die 501 Design pure zu einem Erfolgsklassiker, der durch Qualität, Alltagstauglichkeit und Verlässlichkeit, aber vor allem durch ihre reduzierte, aber ausdrucksstarke Gradlinigkeit besticht.

**HÜPPE**

# 501 Design pure 4-Eck



Schwingtüreckeinstieg mit festen Segmenten

## Produktbeschreibung

- Zum Einbau in Nische und zur Kombination mit Seitenwand oder als Eckeinstieg
- Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel mit festem Segment, nach innen und außen öffnend. Bei Montage mit Seitenwand für Innenöffnung ist das Ergänzungssset für Innen- und Außenöffnung notwendig
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaqué
- Mit Stabilisator (innen)
- Profile aus hochwertigem eloxierten Aluminium. Griff aus hochwertigem verchromten Metall
- Schrägen / Ausschnitte möglich
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm
- Röhrenscharnier mit stufenlos einstellbarem Hebe-Senk-Mechanismus

- und 5mm Hebewirkung
- Inkl. HÜPPE Kedersystem - Montage ohne sichtbare Schrauben im Bereich der Wandleiste
- Mit Schwallschutzleiste (Höhe 10 mm) für optimale Dichtigkeit, oder schwellenlos installierbar
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleißteile nach Erwerb des Produktes

**Für Schwingtür in Nische oder Kombination Tür mit kurzer Seitenwand ist ein „Ergänzungssset Nische“ erforderlich.**

**STS: Nur Außenöffnung. Mit Ergänzungssset Innen-/Außenöffnung auch Innenöffnung möglich.**

**Schrägen möglich. Bei Nischenlösung immer mit gerade geschnittenem Profil auf Schließseite.**

Montagemöglichkeiten		IL2
Nische = Tür + Nischenergänzungsset		
Ecklösung = Tür + Seitenwand		
Eckeinstieg = Tür + Tür		
Min. - Max. Maße		
1400-2000	230-650	max. 900

				<b>Maße</b>  WL: 25 R: 15 Mx: M+15 MG: 30
WEM = Wanneneinbaumaß (000) M = Montagemaß Mitte Glas (001) Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.				

## Schwingtür mit festem Segment

### Montage auf Duschwanne

Höhe	Typ	WEM Nische	WEM Seitenwand/Eckeinstieg	Breite Einstieg Nische/Seitenwand	Artikelnummer
1900	780	765-795	765-780	470	510491
	800	785-815	785-800	470	510610
	880	865-895	865-880	570	510492
	900	885-915	885-900	570	510611
	980	965-995	965-980	670	510493
	1000	985-1015	985-1000	670	510612
	1200	1185-1215	1185-1200	670	510613
2000	780	765-795	765-780	470	510494
	800	785-815	785-800	470	510614
	880	865-895	865-880	570	510495
	900	885-915	885-900	570	510615
	980	965-995	965-980	670	510496
	1000	985-1015	985-1000	670	510616
	1200	1185-1215	1185-1200	670	510617

C = 261-276 / 461-476 (ST 1200)

### Montage auf Fliesenboden

Höhe	Typ	M (Mitte Glas) Nische	M (Mitte Glas) Seitenwand/Eckeinstieg	Breite Einstieg Nische/Seitenwand	Artikelnummer
1900	780	765-795	735-750	470	510491
	800	785-815	755-770	470	510610
	880	865-895	835-850	570	510492
	900	885-915	855-870	570	510611
	980	965-995	935-950	670	510493
	1000	985-1015	955-970	670	510612
	1200	1185-1215	1155-1170	670	510613
2000	780	765-795	735-750	470	510494
	800	785-815	755-770	470	510614
	880	865-895	835-850	570	510495
	900	885-915	855-870	570	510615
	980	965-995	935-950	670	510496
	1000	985-1015	955-970	670	510616
	1200	1185-1215	1155-1170	670	510617

### Maßanfertigung

Höhe	Breite B	Breite C	Artikelnummer
1400-2000	700-1550	230-650	510619

Verstellbereich STN = Bestellmaß - 8 mm / + 22 mm  
 Verstellbereich SFTS/SFTE = Bestellmaß - 8 mm / + 7 mm  
 Ab einer Breite von 1300mm mit Querbügel; Seitenwand max. 1100mm.

Aufpreis auf Maßanfertigung je Schräge/Ausschnitt

### Profifarben - Gläser / Dekore

Profifarben	Farbcode
silber matt	087
weiß	055
hochglanz silber	092

Gläser/Dekore	mit Anti-Plaque	ohne Anti-Plaque
	Glascode	Glascode
klar	322	321
Sand Plus	316	315
Privatima	375	373
Grau	368	301
Bronze	378	341

### Extras

Höhe		Artikel-Nr.
1900	Ergänzungsset Nische	510699
	Verbreiterungsprofil um 15mm für Tür mit Festfeld.	178003
2000	Ergänzungsset Innen-/Außenöffnung (vor Ort kürzbar). Nur für Tür und Seitenwand in 6mm geeignet.	ZB0001
	Ergänzungsset Nische	510693
	Verbreiterungsprofil um 15mm für Tür mit Festfeld.	178007
bis 2000	Ergänzungsset Nische, Maßanfertigung	510698

### Artikelnummern- und Preisfindung

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Artikelnummer		Farbcode		Glascode		Artikelnummer komplett



Griff



Hochwertige Chromapplikationen: Griff, Stabilisationsbügel, Abdeckkappe, das Scharnier der Schwingfalttür und die Schwallschutzleiste sind immer in silber hochglanz.



Stabilisationsbügel



Alle Modelle der HÜPPE Design können wahlweise mit Schwallschutzleiste für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos montiert werden.

Der kraftvolle Hebe-Senk-Mechanismus hebt die Türen beim Öffnen um 5mm an und verhindert somit ein Schleifen der Dichtprofile auf dem Boden. Der Türflügel kann über den Hebe-Senk-Mechanismus in verschiedenen Positionen fixiert werden.

# 501 Design pure

## Profilfarben - Gläser / Dekore

### Profilfarben



silber matt



weiß



Hochglanz Silber

### Gläser/Dekore



klar



Sand Plus



Privatima



grau



bronze

Bitte beachten Sie, dass bei der Montage von HÜPPE Chromoberflächen / Spiegelglas / Wandverkleidung essigsäurefreies Marmor Silikon empfohlen wird. Die Verwendung von alkohol-, chlor- oder säurehaltigen Reinigungs- und Desinfektionsmitteln führt zur Beschädigung der Oberflächen. Ebenso nicht einzusetzen sind kratzende oder scheuernde Reiniger. Für mehr Informationen bitte den HÜPPE Produktbeileger für Reinigung und Pflege lesen.

### PROFILQUERSCHNITTE

Profil	Detail
	Wandprofil Seitenwand und Festsegment für Schwingtür
	Wandprofil Direktanschlag (ohne festes Segment)